


SCHÜCO



Aluminiumsystem fönster, dörrar och fasader

Teknisk information

Underhåll och skötsel

Laholms Glas

GRÄNSLÖSA GLAS & ALUMINIUMLÖSNINGAR

5.0 Rengöring och skötsel

5.1 Allmänna råd



Detta ska EJ användas vid rengöring:

Vassa verktyg som knivar, metallspatlar, stålull, skrubbsidan av hushållssvampar o.s.v. leder till att ytskiktet skadas.

Aggressiva rengörings- och lösningsmedel eller nagellacksborttagare kan orsaka bestående skador på ytan.

5.2 Rengöringsmedel och skötselprodukter



Hos er Schücohandlare finns det rengöringsmedel lämpliga för aluminiumpartier.

Skötselkit aluminium 298 672:

1. Ytbevarande rengöringsmedel.
2. Oljespray till beslagen.
3. Fettstift för behandling av tätningar.
4. Färgstift.

Skötselprodukter för eloxerade partier:

1. Grundrengöring 298 181
Används för grundrengöring. Rengör och bevarar aluminiumytan
2. Metall-Polityr 298 010
Denna eloxalrengöring återger aluminiumet dess matta glans och hjälper till att bevara ytan (kan även användas för rostfritt stål).
3. Universal Alu-rengöring 298 001
Används för att rengöra mycket smutsiga partier och för att avlägsna små repor från aluminiumytan.



OBSERVERA

Vid rengöring av färgade profiler, läs noga instruktionerna till rengöringsmedlet.

5.3 Allmänna rengöringsråd



Optimalt är att rengöra fönsterkarmarna och tätningarna vid varje fönstertvätt. Använd en mild rengörare utan skrubbedel.

"Fast" smuts

Gips, murbruchsrester eller dylikt avlägsnas enklast med en trä- eller plastspatel.

Fläckar

Avlägsnas säkrast med en av Schücos speciellt framtagna rengöringsprodukter.



VARNING

För att undvika skador, läs noga instruktionerna för rengöringsmedlet.

6.0 Underhåll

Förutom den normala rengöringen bör aluminiumpartierna "inspekteras" en gång per år. Inspektionen förlänger livstiden och gör att partiernas smidighet bibehålles.

Se till att fönster med elektronisk styrning (t.ex. Schüco TipTronic) blir inspekterade av en fackman minst en gång om året. Även uppställningsbeslagen måste inkluderas i inspektionen. Inspektionen ska dokumenteras.



OBSERVERA

Beslagen, fönster-, dörr- och fasadpartierna kräver ett fackmannamässigt underhåll för att garantera en felfri funktion. Vi rekommenderar därför att ni tecknar ett serviceavtal med er Schücohandlare.



VARNING

När kedjedriften kopplas ur ett överkantshängt Schüco TipTronic fönster kan fönstret komma i rörelse. Varning för skaderisk. Säkra fönstret innan kedjedriften kopplas ur! Observera att hela tyngden av bågen måste stöttas!


På motoriserade underkantshängda fönster med endast en kedjemotor måste en fallsäkring installeras (kontakta leverantören vid installation). Säkra fönstret innan fästanordningarna lossas. Observera att hela tyngden av bågen måste stöttas!



VARNING


Skaderisk vid felaktigt utfört underhåll!
Felaktigt utfört underhåll kan leda till svåra person- eller sakskador.

6.1 Rengöra dräneringsslitsen




- ▶ Rengör ytan mellan tätningen och utsidan av karmen med en dammsugare.
- ▶ Tilltäppta dräneringsöppningar 1 kan rengöras med en tunn trä- eller plaststav.

6.2 Rengöring av räls på skjut- och vikpartier



- ▶ Rengör ytan på rälsen på karmens nederkant med en dammsugare.

6.3 Kontroll och smörjning av tätningar







- ▶ Smörj in alla tätningar med ett fettstift eller vaselin. Detta gör att de förblir mjuka och förhindrar att de klistrar fast.
- ▶ Passa på att kontrollera att det inte finns skador på tätningarna.



OBSERVERA

Låt din Schücohandlare byta ut skadade tätningar.

6.4 Underhåll av beslag



Alla rörliga delar är så gott som underhållsfria. Lite syrafri olja eller fett säkrar dock funktionsdugligheten under lång tid.
Använd Schücos smörjspray för att smörja låstappar och saxbeslag.



OBSERVERA

Beslagen ska bara vara täckta av en tunn hinna smörjmedel.
För att undvika föroreningar ska överflödiga olja torkas bort efter smörjning.

1. Låsningsbeslagen ①, deras styrningar och hörnöverföringar ②, är helt underhållsfria.
2. Det pivåhängda fönstrets gångjärn ③ är försett med bromsar som gör det möjligt för fönstret att stå kvar i öppet läge.
3. Observera att gångjärnen ej skall smörjas, då detta kan leda till att fönstret okontrollerat slår upp och igen.

Underhåll som ska utföras minst en gång om året (en gång i halvåret när det gäller skol- och hotellbyggnader)

- Kontrollera att beslagen sitter fast ordentligt och att de ej uppvisar slitage- eller föroreningskador. Om nödvändigt, dra åt skruvarna och låt en fackman byta ut slitna delar.
- Smörj de rörliga delarna och kontrollera att de fungerar som de ska.